



Going up!

## Charlot

Veilig, betrouwbaar en een  
verrijking voor uw pand

## Personenlift

[www.astralift.nl](http://www.astralift.nl)





### Omschrijving

De Charlot is de personenlift van Astralift die uw investering volledig verantwoord maakt.

Een lift koop je voor vele jaren en daarom moet deze in die periode veilig en betrouwbaar blijven werken en een verrijking zijn voor uw pand. Uw keuze voor Astralift geeft u de gewenste garantie.

De Charlot is geen standaard oplossing voor uw verticale vervoerswens, maar een lift met een zeer persoonlijk karakter, omdat u de lift min of meer zelf ontwerpt.

- Op de centimeter nauwkeurig voor u geproduceerd
- Duurzaam design, afgestemd op uw wensen
- Besparing op energie en beter voor het milieu
- Zelfdragend schachtframe met gewenste afwerking
- Optioneel leverbaar met lage uitloophoogte
- Optioneel leverbaar met ondiepe put volgens norm

Going up!





## Technische Specificatie Charlot

### Hoofdkenmerken

De Charlot wordt geleverd met de volgende specificaties:

Norm	De lift voldoet aan de liftenrichtlijn 95/16/EC en de EN 81-1, EN81-2 of EN81-21
Hefvermogen	Afhankelijk van de maatvoering
Basissnelheid	Snelheden van 0,5 tot 3,0 m/s mogelijk
Max. aantal stopplaatsen:	20
Maximale hefhoogte:	45 m.
Aantal cabine toegangen:	3 toegangen is mogelijk
Cabineafmetingen:	Afhankelijk van uw beschikbare ruimte
Deurafmeting:	Afhankelijk van uw beschikbare ruimte
Deuruitvoering:	Keuze uit draaideur in schacht met een vouwdeur in cabine of automatische telescoopdeuren in de schacht en cabine
Liftaandrijving:	Tractieaandrijving met machine in schacht of hydraulisch met hefcilinder naast de cabine, 2:1 rugzak opstelling
Plaatsaandrijving:	Bij een elektrische lift bevindt de aandrijving zich in de schacht en is geen aparte machinekamer nodig Bij een hydraulisch lift, nabij de liftschacht max. afstand 10 meter.
Netaansluiting:	400 Volt 3fase/0
Besturing:	Haalknoppen op de stopplaats en zendknoppen in cabine, neerwaarts of open neerwaarts verzamelend
Alarmmelding:	Via speciale drukknop met automatische doorschakeling naar alarmcentrale

Going up!





## Technische Specificatie Charlot

### Hoofdkenmerken

#### Optische afwerking:

Omdat uw gebouw een weerspiegeling is van uw persoonlijke wensen, willen wij ook onze liften zo veel mogelijk aan die wensen aanpassen. In overleg met onze verkoopadviseurs zult u ontdekken dat er heel veel mogelijk is. Zowel in materiaalkeuze als in kleur. Verfwerk kan in elke RAL kleur, cabine-afwerking in zeer veel materiaalsoorten, toepassing van glas is min of meer onze specialiteit.

#### Materiaalkeuzes


Het schachtframe kan zowel in staal, RVS als aluminium worden geleverd.

Staal kan in elke RAL kleur worden ge-poedercoat of gespoten, RVS kan ook in vele oppervlakafwerkingen en aluminium kan in diverse kleuren geanodiseerd worden.

De deuren kunnen in staal en RVS geleverd worden, uiteraard ook in alle RAL kleuren of oppervlakafwerkingen.

De mogelijkheden in cabineafwerking zijn nagenoeg onbegrensd. Zowel voor wat betreft de hoek- en tussenprofielen als bekledingspanelen kunnen wij uw wensen vertalen naar smaakvolle oplossingen. Metaal, kunststof, glas, leer alles is mogelijk. Ons verkoopteam informeert u graag. Zowel telefonisch als in een direct contact op locatie. Ook de bedieningstableaus kunnen in diverse uitvoeringen worden geleverd, zowel voor wat betreft de materiaalkeuze als de knopuitvoering.

Going up!





## Technische Specificatie Charlot



Going up!

### Machinekamer

Bij de tractielift is de machine in de schacht geïntegreerd en de besturing in een plaatstalenkast, die onderdeel uitmaakt van het deurfront op de bovenste stopplaats,

Bij de hydraulische lift worden de aandrijving en besturing in een aparte ruimte geplaatst of in een mee te leveren plaatstalen kast opgenomen, die overal kan worden geplaatst met een maximale afstand tot de lift van 10 meter. De afmetingen van deze kast zijn afhankelijk van de uitvoering.

[www.astralift.nl](http://www.astralift.nl)

**Hoofdkantoor Bleiswijk**  
Prismalaan West 23  
Postbus 178 2700 AD Zoetermeer

telefoon :079-3300690  
fax :079-3300691  
e-mail :info@astralift.nl



## Technische Specificatie Charlot

### Levertijden

De Charlot is een lift die, ondanks de flexibiliteit die wij hebben om de lift naar uw wensen te ontwerpen, toch in een relatief korte tijd kan worden geleverd. Een levertijd van 8 weken behoort tot de mogelijkheden.


### Veiligheid en regelgeving

De Charlot valt onder de Liftenrichtlijn 95/16/EC die op zijn beurt valt onder het Nederlandse recht middels het Warenwetbesluit liften, de Charlot voldoet bovendien aan de uitvoeringsnorm EN 81-1, EN81-2 of EN 81-21 en wordt opgeleverd met een certificaat van goedkeuring afgegeven door een in Nederland erkend liftkeuringsinstituut.

**Heeft u een afwijkende situatie? Maatwerk is mogelijk! Neem vrijblijvend contact op.**

Going up!





Going up!

## Vestigingen bij u in de buurt:



**Astralift werkt aan veiligheid van producten en montagetechnieken. Al onze producten worden vervaardigd volgens de hoogste veiligheidsnormen.**



Autoliften

Goederenliften

Mindervalideliften

Platformliften

Personenliften

Schaarheftafels

Going up!

### Hoofdkantoor Bleiswijk

Prismalaan West 23  
2665 PC Bleiswijk  
Postbus 178  
2700 AD Zoetermeer

telefoon :079-3300690  
fax :079-3300691  
e-mail :info@astralift.nl

### Regiokantoor Leeuwarden

Service en installatie  
Foeke Sjoerdswei 14  
Postbus 2736  
8901 AE Leeuwarden  
e-mail :TDNoord@astralift.nl

### Vestiging Venlo

Service en installatie  
e-mail :TDZuid@astralift.nl

### Vestiging Emmeloord

Technisch advies en sales  
e-mail :VKEmmeloord@astralift.nl

[www.astralift.nl](http://www.astralift.nl)